

T663M TROTADORA

Optimiza la rehabilitación con la trotadora T663M. Con un motor DC duradero de 3.2 HP y el sistema de auto-lubricación ECO-GLIDE™, reduce mantenimiento y destaca en valor y tecnología. Sus barandales médicos extendidos, amortiguación MyFlex+, velocidad reversible y filtro de microfugas la hacen ideal para entornos clínicos. Con rango de -3.0 a 10 mph, arranque en 0.1 mph y múltiples programas, brinda gran experiencia a un precio competitivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Movimiento bidireccional de banda para marcha hacia atrás y evaluación de la marcha
- Componentes de aislamiento con requisitos UL de fuga de corriente en entornos médicos
- Barandales médicos con secciones inferiores pediátricas para mayor estabilidad del paciente



DETALLES TÉCNICOS

Peso de la Unidad	367.4 lbs / 167 kg
Dimensiones (LxAxH)	83.3 x 38.6 x 58.3 in / 211.4 x 97.9 x 147.9 cm
Área de Carrera (LxA)	61 x 22 in / 155 x 55.9 cm
Rango de Velocidad	Reversa: 0.1–3.0 mph / Avance: 0.1–10 mph
Rango de Inclclinación	0–15%
Motor de Tracción	3.2 HP DC
Requisitos Eléctricos	15A / 120v / 60Hz - Circuito dedicado 220V / 50HZ
Requisitos de Enchufe	NEMA / 5-15P* Contacte a su representante de ventas para requisitos específicos
Peso Máximo de Usuario	400 lbs / 180 kg
Altura de Acceso	8 in / 20.4 cm
Componentes de Fuga de Microamperios	Grado médico ≤ 300μA, cable de alimentación Green Dot
Pantallas	Calorías, Velocidad, Tiempo, Distancia, Cal/HR, METs, Ritmo, Inclclinación, Frecuencia cardíaca, Zona de pérdida de peso, Zona cardio, ActivZone
Programas de Entrenamiento	Inicio rápido, Manual, Aleatorio (x 10,000), Intervalo (x3), Glúteos (x2), Colina (x3), 5K, 10K, Quema grasa, HRC (x3), Prueba física (Bruce, Gerkin)
Características	Puerto CSAFE Pasamanos médicos Velocidad SafeStart™ de 0.1 (avance y reversa) Frecuencia cardíaca por contacto y telemetría Banda de 4 capas de 61 x 22 pulg Puerto USB para carga de dispositivos Sistema de auto-lubricación ECO-GLIDE™ Barra central con sensor de frecuencia cardíaca Parada de emergencia Sistema de amortiguación omnidireccional MyFlex+
Características Opcionales	Control remoto con cable Ventilador de 3 velocidades

GARANTÍA*

Tipo	Uso comercial ligero
Estructura	De por vida**
MyFlex Plus™	De por vida**
Motor	De por vida**
Partes	2.5 Años
Piezas de Desgaste	2.5 Años
Mano de Obra	2 Años

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Función de velocidad hacia adelante y en reversa (-3–10 mph)

CONSOLA



Consola LED Blanca

CARAC. OPCIONALES



Control Remoto con Cable