

T661 TROTADORA

Eleva tu condición física con la Trotadora T661, que combina durabilidad e innovación. Su motor DC de 3.0 HP impulsa velocidades de 0.1 a 12 mph e inclinaciones de 0 a 15%, adaptándose a todos los niveles de entrenamiento. Disfruta de la comodidad de la amortiguación MyFlex+ y del mantenimiento sin complicaciones con el sistema de auto-lubricación ECO-GLIDE™. La T661 es tu aliada confiable para alcanzar tus metas de fitness.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La amortiguación MyFlex Plus™ de la plataforma proporciona un 30% más de absorción de impactos e incluye garantía de por vida
- La gran banda de 20 x 58 pulgadas proporciona amplio espacio para correr y está construida con material de bajo rozamiento de tejido de carbono resistente a la acumulación de estática



DETALLES TÉCNICOS

Peso de la Unidad	300 lbs / 136 kg
Dimensiones (LxAxA)	78.4 x 33.8 x 56.4 in / 199 x 86 x 143 cm
Área de Carrera (LxA)	20 x 58 in / 50.8 x 147.3 cm
Rango de Velocidad	0.1–12 mph / 0.16–20 kph
Rango de Inclinación	0–15%
Motor de Accionamiento	DC de 3.0 HP
Requisitos de Alimentación	15A / 120v / 60Hz - Circuito Dedicado 220V / 50Hz
Requisitos de Conexión	NEMA / 5-15R* Contacte a su representante de ventas para requisitos específicos
Peso Máximo del Usuario	400 lbs / 180 kg
Altura de Subida al Equipo	6.1 in / 15.5 cm
Lecturas	Calorías, Velocidad, Tiempo, Distancia, Cal/hr, METs, Ritmo, Inclinación, Ritmo cardíaco, Zona de Pérdida de Peso, Zona Cardio
Programas de Entrenamiento	Manual, Aleatorio, Intervalo (1.1, 1.2, 2.2), Glúteos (30, 45), Colina (x3), HRC (Pérdida de Peso, Cardio, Entrenamiento por Zonas)
Características	Sensores de Ritmo Cardíaco por Contacto y Telemetría Pantallas Cardio Advisor Sistema de Auto-Lubricación ECO-GLIDE™
Características Opcionales	Ventilador de 3 velocidades

GARANTÍA*

Tipo	Uso comercial ligero
Estructura	De por vida**
MyFlex Plus™	De por vida**
Partes	2.5 Años
Piezas de Desgaste	2.5 Años
Mano de Obra	2 Años
Piezas de Alto Desgaste	90 días, sin mano de obra

CONSOLA



Consola LED